

TERRÁN

DOP/HR/TOP/2018
Izjava o svojstvima



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: MediFol TOP 270 15000923 (poliesterom pojačana, predstavlja veći otpor difuziji vodene pare)
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građenog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u <Upute za primjenu>.
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10.
5. Distributer: Terran crije d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491
6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: nije primjenjivo
7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: sustav 3
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: EN 13859-1; prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s. (NB 1390)
9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena: nije primjenjivo
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 12.
11. Zemlja porijekla; Godina uvoza: EU; 2018.
12. Objavljena svojstva.

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAXIMUM	
Duljina	[m]	25,50,75	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	*	-0,5%	+1,5%	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m ²]	270	-20	+20	EN 1849-2
Vidljiva greška	-		nema		EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1 Annex C
Relativni otpor difuziji pare (Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,04	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	320 / 200	-60 / -30	+60 / +70	EN 12311-1 EN 13859-1
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[N/50mm]	310 / 190	-60 / -30	+60 / +70	EN 13859-1 Annex C
Iztezanje uzdužno / poprečno	[%]	30 / 35	-15 / -15	+15 / +15	EN 12311-1 EN 13859-1
Iztezanje nakon umjetnog starenja	[%]	28 / 33	-14 / -14	+15 / +14	EN 13859-1 Annex C
Otpornost na trganje (tijelo čavala)	[N]	130 / 140	-30 / -30	+40 / +40	EN 12310-1 EN 13859-1
Dimenzijska stabilnost	[%]	<1	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-40	-	-	EN 1109 EN 459-5
Otpornost na penetraciju zraka	[m ³ /m ² .h.50Pa]	npd	-	-	EN 12114 EN 13859-1
Termopostojanost	[°C]	-40 / +100	-	-	-
Vodeni stupac	[cm]	>100	-	-	EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 25. ožujka 2018.

TERRÁN

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila
generalni direktor
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.